

La mini rampe anti-écrasement avec lèvre basculante répond parfaitement à la recommandation ED6059 de l'INRS en créant une zone de refuge de 500 mm en position haute (attente), mais également en position basse.

Les dernières palettes posées sur la lèvre, la possibilité de refermer le rideau coulissant depuis le quai, l'incompréhension, etc ... Il existe plusieurs raisons qui poussent le chauffeur à partir alors que la rampe n'est pas en position d'attente. Avec cette mini rampe, l'anti écrasement est préservé même en position basse et le matériel ne craint pas la mise à quai suivante.



Composition :

Cadre acier avec caissons supports butoirs  
Fonctionnement par groupe hydraulique et armoire de commande

La mini rampe peut être laissée en position verticale haute afin de créer une barrière anti chute, ou verticale basse, la zone de refuge est toujours présente

**Capacité 5 T**

L'armoire de commande est réalisée à base de composants électromécaniques. Sectionneur cadenassable, arrêt d'urgence, bouton de montée et manette 2 positions de blocage ou libération.

En positionnant la manette sur la position " blocage ", la rampe reste immobilisée et dès que l'on relâche le bouton de montée, permettant par exemple de la positionner à l'horizontal pour accéder au rideau de la remorque sans risque de chute.

En position " libre ", la rampe suit les mouvements du camion et redescend par gravité vers



Dimensions standards :

Largeur 1990 mm x Longueur 800 mm

Autres sur demande

