

Rampe de chargement mobile

La rampe mobile permet le chargement / déchargement directement du sol au camion, sans rupture de charge.

Grâce à son timon d'accrochage, elle est facilement déplaçable avec le chariot élévateur, même sur un terrain accidenté.

Une seule personne suffit pour le chargement / déchargement des marchandises donc une économie de temps et de main-d'œuvre, ce qui permet un amortissement rapide de l'investissement.

SE FAIT EN TOUTE SÉCURITÉ!



Béquilles de sécurité à broche réglables en hauteur, emplacement de rangement du Timon



Pompe hydraulique manuelle permettant la mise à niveau de la rampe par rapport à la hauteur du camion



Robinet de descente
Détail de la pompe




Vérins hydrauliques avec lesquels il est possible de varier la hauteur de la rampe de 900 mm à 1700 mm



Train de roues réglable sur vérins hydrauliques, 2 roues avec bandage caoutchouc 400 x 170 mm



Emplacement du Timon avec loquet de sécurité



Caillebotis cranté galvanisé autonettoyant et antidérapant



Rambardes de sécurité



Chaînes de sécurité, longueur 2000 mm avec crochets



Timon de manoeuvre amovible avec passage de fourche

Portes industrielles - Equipements de quais - Maintenance - V.G.P.



82, rue du Montmurier
ZAC des Chesnes Ouest
38540 GRENAY

Tél: 04.78.96.20.32
contact@kservice.fr